

Metboard

Especificaciones

Dimensiones Longitud desde 2.20 m

Ancho del Panel Util de 1 m

Fijación Oculta

Cara Exterior Lámina de acero galvanizado Cal 26 tableteado

Cara Interior Plana de lámina de acero galvanizado colaminada con una película decorativa de poliéster tipo pizarrón.

Núcleo Aislante poliuretano expandido de alta densidad (40 Kg/m³)



Descripción

Panel metálico para muros interiores, tipo sándwich con fijación oculta, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (40 Kg/m³), cara externa en lámina de acero galvanizada prepintada y cara interna en lámina de acero galvanizada colaminada con una película decorativa de poliéster tipo pizarrón.

Ventajas

- Por su tipología se puede instalar tanto horizontal como vertical.
- Facilidad de montaje y rapidez de instalación.
- Compatible con diferentes sistemas de acabados.
- Fijación oculta.
- Por ser modular permite realizar ampliaciones con gran facilidad.
- Se vende el sistema completo que incluye panel, accesorios de remate y fijación.

Características

- Elevada resistencia mecánica con posibilidad de construcción autoportante.
- Óptimo aislamiento térmico y acústico.
- Excelente acabado interior con textura plana pensado especialmente para poder escribir y borrar, haciendo de una habitación un completo pizarrón.
- Excelente apariencia estética con las características del acero.
- Ligeros.

Espesor	K			R			Peso Kg/m ²
	Kcal/h m ² °C	W/m ² °C	Btu/ft ² h °F	Kcal/h m ² °C	W/m ² °C	Btu/ft ² h °F	
pulg.							Cal. 26/24
1.5	0.43	0.50	0.09	2.33	2.00	11.34	10.96
2	0.35	0.41	0.07	2.86	2.44	13.85	11.50
2.5	0.29	0.34	0.06	3.45	2.94	16.71	12.05