



Puerta Rápida Enrollable

Especificaciones

Ancho Luz Máximo 3.4 m

Alto Luz Máximo 3.4 m

- Motor**
- Fabricado, bajo la norma DIN-EN 12453 para “Puertas Industriales, Comerciales y de Garaje”. Especificaciones y clasificación DIN-EN 12978 en cumplimiento con las normas de seguridad y prevención de accidentes.
 - Alimentación: 3x380/400 VAC+N+PE., Potencia: 0,45 Kw.
 - Velocidad: 160 rpm.
 - Velocidad de apertura y cierre de la puerta: 0,93m/s.
 - Finales de carrera electrónicos, con posicionamiento absoluto de puerta mediante encoder.
 - Engranajes de bajo nivel de ruido.
 - IP54. No requiere mantenimiento.

- Cuadro de Maniobras**
- Control digital de regulación y posicionamiento de puerta.
 - Modelo con enchufe CEE 3P+N+T 16A 400V IP65.
 - Tensión de control de 24V, 50Hz.
 - Contactores de bloque mecánico y larga duración.
 - Conjunto de terminales de alta calidad para el conexionado externo.
 - Caja protectora IP65 en material plástico ABS para montaje en temperatura positiva.
 - En caso de pérdida de corriente no pierde la programación, ni hay que volver a regular la posición de la puerta. Conexión trifásica 3x380/400 VAC+N+PE.

- Estructura**
- Dintel y guías de aluminio extrusionado anodizado con cepillos para deslizamiento y mayor grado de estanqueidad y con alojamiento para cables ocultos.
 - Consola de apoyo y fijaciones en acero inoxidable.
 - Tejido PVC con nylon entretelado de alta resistencia, gramaje 950g/m², 1mm espesor, con ventana transparente.

- Seguridad**
- Barrera de fotocélulas instaladas de serie que detectan cualquier objeto superior a 48mm que se interponga en la trayectoria de la puerta, retrocediendo en su maniobra.
 - Paro de emergencia en botonera exterior e interior
 - Fácil extracción manual de la lona de la puerta en caso de emergencia.

Aplicaciones

- Puerta rápida enrollable de lona de PVC motorizada para instalar en interior.
- Adecuada para zonas de alto tránsito y necesidad de maniobras rápidas de apertura y cierre.
- Instalación en cualquier sector industrial: agroalimentario, logístico, automóvil, farmacéutico,...

Ventajas

- Puerta certificada según norma 13241-1, con resistencia al viento clase 2, con marcado CE y con todos los elementos de seguridad.
- Guías y dintel en aluminio anodizado. Consolas, pies y tornillería en acero inoxidable.
- Rápido montaje, la puerta se entrega preinstalada. Fácil programación y regulación. Alta fiabilidad. Bajo mantenimiento.

