

TRN-100/35

Especificaciones

Sustrato y Recubrimiento **Ternium Zintro** Acero estructural GR33 Fy= 33 ksi min
Ternium Zintro Alum Acero estructural GR33 Fy= 33 ksi min
Ternium Pintro Acero estructural GR33 Fy= 33 ksi min

Colores Blanco Estándar, Arena Estándar, Silver Poly, Gris Humo, Azul Rey, Azul Militar, Blanco Ultra, Rojo Janitzio

Calibres 22, 24 y 26

Longitud Mínima de 1830 mm (6') y máxima de 12000 mm. (39' - 4.4")

Poder Cubriente 100.0 cm (39.4")



Descripción

Producto fabricado en planta mediante una roladora estacionaria a partir de rollo de acero Ternium Zintro, Ternium Zintro Alum o Ternium Pintro. Este producto es estibable.

Características

- Excelente capacidad estructural y de desagüe.
- Pendiente mínima recomendada 6%, longitud máxima de vertiente 25.0 mts.
- Doble canal antisifón.

**Cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.*

Calibre	Espesor nominal acero base pulg. (mm)	Peso aprox. Kg/ml	Peso aprox. Kg/m2
26	0.0179 (0.4547)	4.69	4.69
24	0.0209 (0.5309)	5.42	5.42
22	0.0299 (0.7595)	7.45	7.45